



Scheda tecnica SLV Kalu Aluminium  
Faretti Bianca 10W 1400lm - 927  
Bianco Molto Caldo | Miglior Resa  
Cromatica - Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 260534                                                                |
| EAN                               | 4024163317641                                                         |
| Codice Produttore                 | 1010260                                                               |
| Marca                             | SLV                                                                   |
| Nome del fabbricante              | KALU 2.0, wand- en plafondopbouwarmatuur FASE, 2700 K, 10 W, 36°, wit |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Potenza Lampada                    | 10W                             |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Numero di lampadine                | 1                               |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                              |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1400lm                       |
| Efficienza (Lm/W)       | 140                          |
| Inclinabile             | Sì                           |
| Montaggio               | Soffitto, Montaggio a parete |
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto        | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Gamme                          | Kalu 2.0          |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Lunghezza (mm) | 90 |
| Larghezza (mm) | 90 |
| Altezza (mm)   | 90 |
| Diametro (mm)  | 90 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|