



## Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| SKU                    | 235414                   |
| EAN                    | 4058075201156            |
| Codice Produttore      | 4058075201156            |
| Marca                  | Ledvance                 |
| Nome del fabbricante   | PANEL INDV 600 33W/4000K |
| Vita Media Utile (ora) | 60000                    |
| Gamme                  | IndiviLED                |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 33W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4000lm                  |
| Efficienza (Lm/W)              | 121                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 2 poli |
| Fattore Potenza                | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED            |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                     |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 45                         |
| Luce d'Emergenza                  | Con luce di emergenza                  |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 50      |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|